CRETE CLEAN PLUS+

MIT SCAR GUARD ™

CURECRETE



Produktbeschreibung

Zukunftsweisende Spitzentechnologie
CreteClean Plus mit Scar Guard™ besitzt eine einzigartige Rezeptur zur Reinigung und Pflege von gehärtetem sowie poliertem Beton, ebenso wie für alle anderen harten Oberflächen (außer Naturholz). Die geschützte **Polar-Mizellen-Technologie**[1] zieht Verunreinigungen aktiv aus dem Beton heraus, transportiert sie nach oben und hält sie in der Schwebe, was für maximale Reinigungseffizienz sorgt.

Geringere Umweltbelastung
Aufgrund seiner hohen Konzentration wird weniger Produkt pro Anwendung benötigt. Dadurch verringern sich Einkauf, Transport- und Lageraufwand, was die gesamte Umweltbilanz erheblich verbessert.

Verbessert die Bodenleistung
Die chemisch hochentwickelte Technologie hebt das Produkt von einem einfachen Reinigungsmittel zu einem leistungssteigernden Pflegemittel an. Eine regelmäßige und häufige Anwendung von CreteClean Plus mit Scar Guard kann im Laufe der Zeit:

+ den Glanz von gehärteten Betonoberflächen erhalten,
+ die Sichtbarkeit von kleineren Kratzern und Makeln verringern,
+ die Porosität des Bodens reduzieren,
+ Betonoberflächen zusätzlich festigen und härten.

Geeignet für Betriebe zur Lebensmittelverarbeitung
CreteClean Plus mit Scar Guard ist NSF-zertifiziert und für den Einsatz in institutionellen, industriellen und lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen.

Gebrauchsanweisung

Allgemeine Reinigung (Unterhaltsreinigung)
Die Anwendung ist einfach und unkompliziert. Zuerst groben Schmutz und Schutt von der zu reinigenden Fläche entfernen. CreteClean Plus kann dann mit einem nassen Wischmopp, einer automatischen Scheuersaugmaschine oder anderen Methoden aufgetragen werden. *(Hinweis: Bei Verwendung eines Wischmopps nur einen Baumwoll-Mopp verwenden und die Reinigungslösung alle 75–95 m² wechseln).* Überschüssiges, verdünntes Produkt aufnehmen und die Betonoberfläche an der Luft trocknen lassen.

Für noch bessere Ergebnisse auf Beton, der mit der **Ashford Formula™** oder dem **RetroPlate® System** behandelt wurde, die Oberfläche regelmäßig mit einem nicht-aggressiven Pad oder diamantimprägnierten Polierpad nachpolieren (burnishen).

Technische Daten

Form:	Klare, grüne Flüssigkeit mit frischem Duft
Gewicht:	1,02 kg / L
Flammpunkt:	Nicht zutreffend
Einfrieren:	Falls das Produkt einfriert, aufrühren, um es wieder zu emulgieren
ph-Wert:	11,2 [± 0] (Konzentrat) 9–10 (Gebrauchsfertig verdünnt)
Verpackung:	208 L Fässer 19 L Eimer 3,79 L Kanister
Lagerfähigkeit & Temperatur:	Zwei (2) Jahre bei 4 – 28°C

MISCHUNGSVERHÄLTNISSE

Unterhaltsreinigung:	7,8 ml / L Wasser
Umschlag-Reinigung zur Fleckentfernung:	120 ml CreteClean Plus pro 32–40 mL / L Wasser

[1] *Technologie zur Reinigung, damit der Schmutz nicht nur oberflächlich verschmiert, sondern aktiv wie ein Magnet aus den tiefen Betonporen herausgezogen und im Putzwasser gebunden wird.*

Umschlag-Reinigungsverfahren bei schweren Ölflecken

- Entfernen Sie allen losen Schmutz und feinen Sand.
- Tragen Sie CreteClean Plus mit Scar Guard im Verhältnis von **30- 40 mL / L Wasser** mit dem Mopp auf.
- Schrubben Sie die Lösung ein, damit das Produkt die Schmutz oberfläche besser durchdringen kann.
- Decken Sie die nasse Oberfläche mit einer Plastikfolie ab und kleben Sie die Kanten fest.
- Lassen Sie den Bereich für **10–15 Minuten (oder wenn möglich länger)** feucht darunter ruhen.
- Entfernen Sie die Plastikfolie und nehmen Sie die verschmutzte Lösung auf.
- Das Verfahren muss eventuell wiederholt werden, falls beim vollständigen Austrocknen des Betons erneut Öl an die Oberfläche tritt. *(Hinweis: Dieses Verfahren ist für die punktuelle Entfernung von erheblichen Öl- oder Fettflecken gedacht).*

Besondere Hinweise

- **Reinigungsintervall:** Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art und Menge der Verschmutzung ab. Kontaktieren Sie den Vetriebspartner, um einen Standard-Reinigungsablauf für Ihren Boden zu erstellen.
- **Ausschluss von Holz:** Der Begriff „alle harten Oberflächen" schließt Holz NICHT ein. Holz arbeitet/biegt sich und erzeugt Risse im Urethan, wodurch Wasser eindringen und das Holz beschädigen kann.
- **Farbe:** Kann auf Böden mit Farbanstrichen verwendet werden.
- **Hartnäckige Ölflecken:** Bei tiefen Ölflecken sind unter Umständen mehrere Anwendungen nötig. Eine zusätzliche Behandlung mit einem Ölemulgator wie CreteStrip™ kann erforderlich sein.
- **Schadstoffe:** Säuren, Salze, Tausalze und andere schädliche Substanzen sollten umgehend entfernt werden, um Boden schäden zu vermeiden. Ein regelmäßiges Wartungsprogramm wird dringend empfohlen.
- **Lebensmittelkontakt:** Wenn das Produkt mit Oberflächen in Kontakt kommt, auf denen Lebensmittel verarbeitet werden, muss die Oberfläche danach mit Trinkwasser abgespült werden.

Garantie, Technischer Dienst & Notfallkontakt

ERWEITERTE HERSTELLERGARANTIE

Die Garantie des Herstellers erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die streng nach den Spezifikationen installiert wurden. Sie deckt nur den Ersatz des mangelhaften Materials selbst ab, keine Folgeschäden oder Arbeitskosten. Der Anwender trägt das gesamte Risiko für die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck.

TECHNISCHER DIENST

Hersteller:
Curecrete, 1203 Spring Creek Place, Springville, Utah 84663 USA

Vertriebspartner für Deutschland:
Beltex, Berliner Straße 21, Bad Marienberg (Ww.)
Tel.: +49 (0)151 708 690 02
E-Mail: info@beltex.org

ERSTE HILFE & NOTFALLKONTAKT

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Kein Erbrechen herbeiführen.

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten und sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

24-stündige Notinformationen:
Giftnotfrufzentrale (Mainz, Deutschland)
Tel. +49 (0)6131 – 19240

Beltex
Berliner Strasse 21
56470 Bad Marienberg (Ww.)
Deutschland

Tel.: 0151 708 690 02
E-Mail: info@beltex.org

28.10.2026